

PNEUMATIC COMPLEX



Aplikator Kleju COMPACT 2



Compact 2 – Najbardziej rozbudowany aplikator kleju o dużej ilości funkcji i możliwości

Funkcje aplikatora:

- pojemność zbiorników 4, 8 lub 10 kg
- możliwość podłączenia do aplikatora 2, 4, 6 lub 7 węży grzewczych/głowic
- pompa tłokowa dwustronnego działania z elektronicznym sterowaniem – z zaworem bezpieczeństwa
- zintegrowany zawór redukujący spadki ciśnienia
- czujnik poziomu kleju
- możliwość obsługi czujników temperatury Ni-120 jak i PT100
- cyfrowe wejścia/ wyjścia do zewnętrznego sterownika PLC
- możliwość zdalnego wyboru węży grzewczych/głowic
- programator tygodniowy
- funkcja automatycznego obniżenia temperatury
- zintegrowany sygnał do automatycznego podajnika kleju (AGF), automatyczny podajnik kleju nie jest standardowym wyposażeniem urządzenia, należy dokupić go osobno
- aluminiowy zbiornik pokryty PTFE
- opcje: interfejs profibus
- opcja: aplikator 10 kg z pompą zębatą 2,5 lub 5 cm³/obr

